



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø280 x 85 mm Ø180 x 57 mm	Découpe	Ø195 - 260 mm Ø160 mm
------------	------------------------------	---------	--------------------------

Type de lumière	Spot
-----------------	------

Type de montage	Encastré
-----------------	----------

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	26W/36W
Efficacité lumineuse (lm/W)	120lm/W
Lumens de luminaire (lm)	3120-4320lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-3000-4000-5000 ou 6500K
Variation	On/off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V



Vesta beam COB

SOS-LS-04-RDL-NW36

APPLICATION

