



### INFO ESSENTIELLES

Dimensions 1200 × 50 × 50 mm Puissance 40W

Type de lumière Linéaire

Type de montage Sur Rail

## FICHE TECHNIQUE

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Certificats de conformité         | CE, ROHS, SAA                |
| Couleurs                          | Noir, blanc, selon choix     |
| Type de source lumière            | LED                          |
| Matériau de construction          | Aluminium, PC                |
| Indice de protection (IP)         | IP40                         |
| Classe de protection              | -                            |
| Solidité, résistance au choc      |                              |
| Température de fonctionnement     | -20°C ~45°C                  |
| Découpe                           | -                            |
| Efficacité lumineuse (lm/W)       | 120 lm/W                     |
| Lumens de luminaire (lm)          | -                            |
| Durée de vie des LED              | 50,000 heures                |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >80                          |
| Température de couleur (K)        | 2700/3000/4000/5000 ou 6500K |
| Variation                         | On/Off, DALI                 |
| Luminaire connecté                | Non                          |
| Angle d'éclairage (°)             | -                            |
| MACADAM                           | -                            |
| Type de LED (SMD, COB)            | -                            |
| Possibilité de RGB                | Non                          |
| UGR                               | <19                          |
| Alimentation (V)                  | AC220-240V                   |



**Linolan**

SOS-LS-11-LLA-T-12-NW36

## Application

