Vesta beam COB

SOS-LS-482513C



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø280 x 85 mm Ø230 x 130 mm Ø191 x 57 mm Ø195 x 90 mm Ø180 x 57 mm Ø145 x 57 mm	Découpe	Ø195 - 260 mm Ø190-200 mm Ø160-180 mm Ø180 mm Ø160 mm Ø115 - 130 mm
Type de lumière	Spot		
Type de montage	Encastré		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc, noir, gris selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP40
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	26W/30W/36W
Efficacité lumineuse (lm/W)	120lm/W
Lumens de luminaire (lm)	3120-4320lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-3000-4000-5000 ou 6500K
Variation	On/off, DALI, Détecteur
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	45°/120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch

Vesta beam COB

SOS-LS-482513C

APPLICATION

