



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	600 x 90 x 73 mm	Puissance	10-40W
	900 x 90 x 73 mm		15-50W
	1200 x 90 x 73 mm		50-75W
	1265 x 90 x 73mm		60-100W
	1500 x 90 x 73 mm		100-150W

Type de lumière Réglette

Type de montage Apparent, Rail/Profil, Suspendu

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Gris
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	PC
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK08
Température de fonctionnement	-20°C ~50°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	100-150lm/W
Lumens de luminaire (lm)	-
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI, Secours, Détecteur
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V

Application

