



INFO ESSENTIELLES

Dimension 1450 x 67 x 44 mm
2900 x 67 x 44 mm

Type de lumière Rail

Type de montage Apparent

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE,ROHS
Couleurs	Noir, blanc
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP54
Solidité, résistance au choc (IK)	IK02
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Durée de vie des LED	50,000 heures
Alimentation (V)	AC220-240V

Model	Câblage	Description	Longeur (mm)
SOS-TKA53-05W-00	5x 2.5 mm ²	1, L2, L3, N, E	1450/2900
SOS-TKA53-07W-00	7x 2.5 mm ²	L1, L2, L3, N, E+, D+, D	1450/2900
SOS-TKA53-26W-00	0 6x2.5+2x1.5 mm ²	6x2.5 mm ² L1, L2, L3, N, E, CHR, +2x1.5 mm ² D+, D	1450/2900
SOS-TKA53-66W-00	6x2.5+6x1.5 mm ²	6x2.5 mm ² L1, L2, L3, N, E, CHR, +6x1.5 mm ² D+, D-, EL1, EL2, EN1, EN2	1450/2900

Longeur disponible en 1450/2025/2900 ou 4050.

DIMENSION (mm)



Application



Accessoires

SOS-RE-TNB53-B1-26W-SS
Feed in Trunk



SOS-RE-TNB53-B0-26W-SS
Feed end Trunk



Aluminium Blind Cover



SOS-RE-SMK-2M-A61-00
Kit de Suspension

