

SOS LIGHT

FlexaGlow

SOS-RS-1010-24V08-2835T-160D



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☒ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :	
Type de montage	☐ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☒ Sur rails ☐ Autre :	
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :	
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :	
Certificat(s) de conformité	CE 	
Dimensions (L x l x H)	10x10mm 10m en une seule bobine	
Dimension d'encastrement (découpe)	/	
Degré de rotation (°)	/	
Poids du luminaire (kg)	/	
Matériau de construction	☐ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : Cuivre	
Indice de protection (IP)	IP65	
Classe de protection	/	
Solidité, résistance au choc (IK)	/	
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:	
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C	



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	15W/m	
Lumens du luminaire (lm)	780lm/m	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>90Ra	
Température de couleur (K)	1800-10000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☒ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	/	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	DC24V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*