



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	5000 x 10 x 10 mm	Puissance	10W/m
	10000 x 10 x 10 mm		10W/m
	25000 x 10 x 10 mm		8W/m
	30000 x 10 x 10 mm		8W/m

Longueur de coupe	100 mm
-------------------	--------

Type de lumière	Bandeau LED
-----------------	-------------

Type de montage	Rail / Profil
-----------------	---------------

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	-
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Silicone
Indice de protection (IP)	IP68
Classe de protection	3
Solidité, résistance au choc	IK08
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	50-55lm/W
Lumens de luminaire (lm)	445-662lm/m
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80/>90Ra
Température de couleur (K)	2200-3000-4000-5700 ou 6500K
Variation	On/Off
Luminaire connecté	-
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Oui
UGR	-
Alimentation (V)	DC24V/DC48V



Lumeva

SOS-SF08

Application

