

**INFO ESSENTIELLES**

Dimensions 450x450x526mm Puissance 40W-100W

Type de lumière Applique

Type de montage Sur pôle

**FICHE TECHNIQUE**

<b>Certificats de conformité</b>	SAA, CE, ROHS
<b>Couleurs</b>	Blanc, noir
<b>Type de source lumière</b>	LED
<b>Matériau de construction</b>	Aluminium
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP65
<b>Classe de protection</b>	-
<b>Solidité, résistance au choc</b>	IK08
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C ~45°C
<b>Découpe</b>	-
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	120 lm/W
<b>Lumens de luminaire (lm)</b>	4800-12000lm
<b>Durée de vie des LED</b>	50,000 heures
<b>Indice de rendu des couleur (CRI)</b>	>80Ra
<b>Température de couleur (K)</b>	3000-4000k
<b>Variation</b>	On/Off, DALI
<b>Luminaire connecté</b>	Non
<b>Angle d'éclairage (°)</b>	-
<b>MACADAM</b>	-
<b>Type de LED (SMD, COB)</b>	SMD
<b>Possibilité de RGB</b>	Non
<b>UGR</b>	-
<b>Alimentation (V)</b>	AC200-240V



**Cirano**

**SOS-AGC-UST03**

**Application**

