


SOS LIGHT

ALBORA
SOS-AL188



Caractéristiques physiques

| Type de luminaire | <input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Bandeau LED <input checked="" type="checkbox"/> Plafonnier <input type="checkbox"/> Réglette <input type="checkbox"/> Autre : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|------|-------------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|---|
| Type de montage | <input checked="" type="checkbox"/> Apparent <input type="checkbox"/> Encastré <input type="checkbox"/> Suspendu <input type="checkbox"/> Sur rails <input type="checkbox"/> Autre : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couleur(s) | <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Types de source lumière | <input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> Autre : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificat(s) de conformité |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions (L x l x H) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Watt</th> <th>Size(AxBmm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AL188-10-10W</td> <td>10W</td> <td>Ø250x53</td> </tr> <tr> <td>AL188-10-15W</td> <td>15W</td> <td>Ø250x53</td> </tr> <tr> <td>AL188-12-12W</td> <td>12W</td> <td>Ø300x53</td> </tr> <tr> <td>AL188-12-18W</td> <td>18W</td> <td>Ø300x53</td> </tr> <tr> <td>AL188-12-25W</td> <td>25W</td> <td>Ø300x53</td> </tr> <tr> <td>AL188-16-18W</td> <td>18W</td> <td>Ø400x53</td> </tr> <tr> <td>AL188-16-25W</td> <td>25W</td> <td>Ø400x53</td> </tr> <tr> <td>AL188-16-30W</td> <td>30W</td> <td>Ø400x53</td> </tr> </tbody> </table> | Code | Watt | Size(AxBmm) | AL188-10-10W | 10W | Ø250x53 | AL188-10-15W | 15W | Ø250x53 | AL188-12-12W | 12W | Ø300x53 | AL188-12-18W | 18W | Ø300x53 | AL188-12-25W | 25W | Ø300x53 | AL188-16-18W | 18W | Ø400x53 | AL188-16-25W | 25W | Ø400x53 | AL188-16-30W | 30W | Ø400x53 |  |
| Code | Watt | Size(AxBmm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL188-10-10W | 10W | Ø250x53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL188-10-15W | 15W | Ø250x53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL188-12-12W | 12W | Ø300x53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL188-12-18W | 18W | Ø300x53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL188-12-25W | 25W | Ø300x53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL188-16-18W | 18W | Ø400x53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL188-16-25W | 25W | Ø400x53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL188-16-30W | 30W | Ø400x53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimension d'encastrement (découpe) | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Degré de rotation (°) | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids du luminaire (kg) | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matériau de construction | <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Métal <input checked="" type="checkbox"/> Autre : PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indice de protection (IP) | IP54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe de protection | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solidité, résistance au choc (IK) | IK08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de réflecteur | <input type="checkbox"/> Opale <input type="checkbox"/> Microprismatique <input type="checkbox"/> Translucide <input type="checkbox"/> Autre: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~45°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Caractéristiques de lumière

| | | |
|---|--|--|
| Courbe photométrique | / | |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | / | |
| Puissance (W) | 10W-30W | |
| Lumens du luminaire (lm) | 1000-3300lm | |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures | |
| Puissance de veille (W) | / | |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | >80Ra | |
| Température de couleur (K) | 3000-5700K | |
| Rendement des luminaires (η) | / | |
| Variation | <input type="checkbox"/> 0-10V <input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> Secours <input checked="" type="checkbox"/> Triac <input type="checkbox"/> Non | |
| Luminaire connecté | <input type="checkbox"/> Bluetooth <input type="checkbox"/> Wifi <input type="checkbox"/> Zigbee <input type="checkbox"/> Autre : <input checked="" type="checkbox"/> Non | |
| Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG) | / | |
| Angle d'ouverture d'éclairage (°) | / | |
| MACADAM | / | |
| Type de LED (SMD, COB) | <input type="checkbox"/> COB <input checked="" type="checkbox"/> SMD <input type="checkbox"/> Autre : | |
| Possibilité de RGB | <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non | |
| Facteur d'éblouissement (UGR) | / | |

Caractéristiques électriques

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Alimentation (V) | AC200-240V | |
| Puissance de consommation (W) | / | |
| Tension de sortie du convertisseur | / | |
| Spécification du convertisseur | / | |
| Classe d'énergie | / | |

Accessoires

| Liste d'accessoires | Dimensions | Photo(s) |
|---------------------|------------|----------|
| | | |



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*