

SOS LIGHT

Ovalo
SOS-LS-04-CL



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Bandeau LED <input checked="" type="checkbox"/> Plafonnier <input type="checkbox"/> Réglette <input type="checkbox"/> Autre :																						
Type de montage	<input checked="" type="checkbox"/> Apparent <input type="checkbox"/> Encastré <input type="checkbox"/> Suspendu <input type="checkbox"/> Sur rails <input type="checkbox"/> Autre :																						
Couleur(s)	<input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre :																						
Types de source lumière	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> Autre :																						
Certificat(s) de conformité	 RoHS																						
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Part No.</th> <th>CCT</th> <th>Size D*H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LS-04-CL-255-IP65</td> <td>2700K-6500K</td> <td>Ø255*61mm</td> </tr> <tr> <td>LS-04-CL-300-IP65</td> <td>2700K-6500K</td> <td>Ø300*61mm</td> </tr> <tr> <td>LS-04-CL-380-IP65</td> <td>2700K-6500K</td> <td>Ø380*61mm</td> </tr> <tr> <td>LS-04-CL-255-IP65-EM</td> <td>2700K-6500K</td> <td>Ø255*61mm</td> </tr> <tr> <td>LS-04-CL-300-IP65-EM</td> <td>2700K-6500K</td> <td>Ø300*61mm</td> </tr> <tr> <td>LS-04-CL-380-IP65-EM</td> <td>2700K-6500K</td> <td>Ø380*61mm</td> </tr> </tbody> </table>	Part No.	CCT	Size D*H	LS-04-CL-255-IP65	2700K-6500K	Ø255*61mm	LS-04-CL-300-IP65	2700K-6500K	Ø300*61mm	LS-04-CL-380-IP65	2700K-6500K	Ø380*61mm	LS-04-CL-255-IP65-EM	2700K-6500K	Ø255*61mm	LS-04-CL-300-IP65-EM	2700K-6500K	Ø300*61mm	LS-04-CL-380-IP65-EM	2700K-6500K	Ø380*61mm	
Part No.	CCT	Size D*H																					
LS-04-CL-255-IP65	2700K-6500K	Ø255*61mm																					
LS-04-CL-300-IP65	2700K-6500K	Ø300*61mm																					
LS-04-CL-380-IP65	2700K-6500K	Ø380*61mm																					
LS-04-CL-255-IP65-EM	2700K-6500K	Ø255*61mm																					
LS-04-CL-300-IP65-EM	2700K-6500K	Ø300*61mm																					
LS-04-CL-380-IP65-EM	2700K-6500K	Ø380*61mm																					
Dimension d'encastrement (découpe)	/																						
Degré de rotation (°)	/																						
Poids du luminaire (kg)	/																						
Matériau de construction	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Métal <input checked="" type="checkbox"/> Autre : PC																						
Indice de protection (IP)	IP54-IP65																						
Classe de protection	/																						
Solidité, résistance au choc (IK)	IK10																						
Type de réflecteur	<input type="checkbox"/> Opale <input type="checkbox"/> Microprismatique <input type="checkbox"/> Translucide <input type="checkbox"/> Autre:																						
Température de fonctionnement	-20°C ~55°C																						



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	100	
Puissance (W)	15W-30W	
Lumens du luminaire (lm)	/	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	2700-6500K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	<input type="checkbox"/> 0-10V <input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> Secours <input type="checkbox"/> Triac <input type="checkbox"/> Non	
Luminaire connecté	<input type="checkbox"/> Bluetooth <input type="checkbox"/> Wifi <input type="checkbox"/> Zigbee <input type="checkbox"/> Autre : <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	120	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	<input type="checkbox"/> COB <input checked="" type="checkbox"/> SMD <input type="checkbox"/> Autre :	
Possibilité de RGB	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	

Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC200-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*