

# SOS LIGHT

**Orbola**

SOS-LS-620026



## Caractéristiques **physiques**

|                                    |                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Type de luminaire                  | <input checked="" type="checkbox"/> Applique<br><input type="checkbox"/> Bandeau LED<br><input type="checkbox"/> Plafonnier<br><input type="checkbox"/> Réglette<br><input type="checkbox"/> Autre : ..... |  |
| Type de montage                    | <input checked="" type="checkbox"/> Apparent<br><input type="checkbox"/> Encastré<br><input type="checkbox"/> Suspendu<br><input type="checkbox"/> Sur rails<br><input type="checkbox"/> Autre : .....     |  |
| Couleur(s)                         | <input checked="" type="checkbox"/> Noir<br><input type="checkbox"/> Beige<br><input checked="" type="checkbox"/> Blanc<br><input checked="" type="checkbox"/> Autre : Or                                  |  |
| Types de source lumière            | <input checked="" type="checkbox"/> LED<br><input type="checkbox"/> Autre : .....                                                                                                                          |  |
| Certificat(s) de conformité        |                                          |  |
| Dimensions (L x l x H)             | Ø270x680mm<br>(poteau à balle 340mm)                                                                                                                                                                       |  |
| Dimension d'encastrement (découpe) | /                                                                                                                                                                                                          |  |
| Degré de rotation (°)              | /                                                                                                                                                                                                          |  |
| Poids du luminaire (kg)            | /                                                                                                                                                                                                          |  |
| Matériau de construction           | <input type="checkbox"/> Aluminium<br><input type="checkbox"/> Plastique<br><input type="checkbox"/> Tissu<br><input checked="" type="checkbox"/> Métal<br><input checked="" type="checkbox"/> Autre : PC  |  |
| Indice de protection (IP)          | IP40                                                                                                                                                                                                       |  |
| Classe de protection               | /                                                                                                                                                                                                          |  |
| Solidité, résistance au choc (IK)  | /                                                                                                                                                                                                          |  |
| Type de réflecteur                 | <input type="checkbox"/> Opale<br><input type="checkbox"/> Microprismatique<br><input type="checkbox"/> Translucide<br><input type="checkbox"/> Autre: .....                                               |  |
| Température de fonctionnement      | -20°C à 45°C                                                                                                                                                                                               |  |



## Caractéristiques de lumière

|                                                       |                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Courbe photométrique                                  | /                                                                                                                                                                                           |  |
| Efficacité lumineuse (lm/W)                           | 100                                                                                                                                                                                         |  |
| Puissance (W)                                         | 12W-16W                                                                                                                                                                                     |  |
| Lumens du luminaire (lm)                              | /                                                                                                                                                                                           |  |
| Durée de vie des LED                                  | 50,000 heures                                                                                                                                                                               |  |
| Puissance de veille (W)                               | /                                                                                                                                                                                           |  |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)                    | >80Ra                                                                                                                                                                                       |  |
| Température de couleur (K)                            | 3000-6500K                                                                                                                                                                                  |  |
| Rendement des luminaires ( $\eta$ )                   | /                                                                                                                                                                                           |  |
| Variation                                             | <input type="checkbox"/> 0-10V<br><input type="checkbox"/> DALI<br><input type="checkbox"/> Secours<br><input type="checkbox"/> Triac<br><input checked="" type="checkbox"/> Non            |  |
| Luminaire connecté                                    | <input type="checkbox"/> Bluetooth<br><input type="checkbox"/> Wifi<br><input type="checkbox"/> Zigbee<br><input type="checkbox"/> Autre : .....<br><input checked="" type="checkbox"/> Non |  |
| Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG) | /                                                                                                                                                                                           |  |
| Angle d'ouverture d'éclairage (°)                     | 120                                                                                                                                                                                         |  |
| MACADAM                                               | /                                                                                                                                                                                           |  |
| Type de LED (SMD, COB)                                | <input type="checkbox"/> COB<br><input type="checkbox"/> SMD<br><input type="checkbox"/> Autre : .....                                                                                      |  |
| Possibilité de RGB                                    | <input type="checkbox"/> Oui<br><input checked="" type="checkbox"/> Non                                                                                                                     |  |
| Facteur d'éblouissement (UGR)                         | /                                                                                                                                                                                           |  |



## Caractéristiques électriques

|                                    |                |  |
|------------------------------------|----------------|--|
| Alimentation (V)                   | AC100/200-240V |  |
| Puissance de consommation (W)      | /              |  |
| Tension de sortie du convertisseur | /              |  |
| Spécification du convertisseur     | /              |  |
| Classe d'énergie                   | /              |  |

## Accessoires

| Liste d'accessoires | Dimensions | Photo(s) |
|---------------------|------------|----------|
|                     |            |          |



**Une question ?**  
**Contactez-nous !**



SOS-LIGHT Sarl  
Route Z.I Vulpillière 61A  
1070 Puidoux  
+41 21 946 25 50  
[info@sos-light.ch](mailto:info@sos-light.ch)  
[www.sos-light.ch](http://www.sos-light.ch)



*Étude, suivi et fourniture  
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*