



Prima Versa

SOS-AL99C/D

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø 400 x 86 mm Ø 600 x 86 mm Ø 800 x 86 mm Ø 1000 x 86 mm	Puissance	40W 60W 75W 100W
------------	---	-----------	---------------------------

Type de lumière	Plafonnier/Applique
-----------------	---------------------

Type de montage	Apparent, encastré, suspendu
-----------------	------------------------------

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc, noir, couleur selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, PS
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	Ø 220~250/ Ø 385~415 mm
Efficacité lumineuse (lm/W)	95-110 lm/W
Lumens de luminaire (lm)	3000-11900 lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80 Ra
Température de couleur (K)	CCT Switchable 3000/4000/5000/5700 K
Variation	DALI, Secours
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	85° Prismatique / 120° Standard
MACADAM	SDCM <6
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V



Prima Versa

SOS-AL99C/D

Application

