

**INFO ESSENTIELLES**

Dimensions 1200 x 116 x 41mm Puissance 30W

Type de lumière Réglette

Type de montage Apparent, Suspendu

**FICHE TECHNIQUE**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Certificats de conformité</b>         | ECM 22 ATEX-B       |
| <b>Couleurs</b>                          | Orange, selon choix |
| <b>Type de source lumière</b>            | LED                 |
| <b>Matériau de construction</b>          | Aluminium           |
| <b>Indice de protection (IP)</b>         | IP68                |
| <b>Classe de protection</b>              | -                   |
| <b>Solidité, résistance au choc</b>      | -                   |
| <b>Température de fonctionnement</b>     | -20°C ~45°C         |
| <b>Découpe</b>                           | -                   |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>       | -                   |
| <b>Lumens de luminaire (lm)</b>          | -                   |
| <b>Durée de vie des LED</b>              | 50,000 heures       |
| <b>Indice de rendu des couleur (CRI)</b> | -                   |
| <b>Température de couleur (K)</b>        | 2700/3000 ou 4000K  |
| <b>Variation</b>                         | On/Off, DALI        |
| <b>Luminaire connecté</b>                | Non                 |
| <b>Angle d'éclairage (°)</b>             | -                   |
| <b>MACADAM</b>                           | -                   |
| <b>Type de LED (SMD, COB)</b>            | -                   |
| <b>Possibilité de RGB</b>                | Non                 |
| <b>UGR</b>                               | -                   |
| <b>Alimentation (V)</b>                  | AC85-265V           |

**Application**

