



### INFO ESSENTIELLES

Dimensions	600 x 60 mm 1195 x 60 mm 1493 x 60 mm	Puissance	18/20/22/24W 35/40/45/50W 45/50/55/60W
------------	---	-----------	--

Type de lumière	Réglette
-----------------	----------

Type de montage	Sur rails
-----------------	-----------

## FICHE TECHNIQUE

<b>Certificats de conformité</b>	CE, ROHS, SAA, ENEC, CB
<b>Couleurs</b>	Noir, blanc
<b>Type de source lumière</b>	LED
<b>Matériau de construction</b>	PC
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP20
<b>Classe de protection</b>	-
<b>Solidité, résistance au choc</b>	-
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C ~45°C
<b>Découpe</b>	-
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	160lm/W
<b>Lumens de luminaire (lm)</b>	3840/8000/9000lm
<b>Durée de vie des LED</b>	50,000 heures
<b>Indice de rendu des couleur (CRI)</b>	>80/90Ra
<b>Température de couleur (K)</b>	CCT Switchable ou 2700/3000/4000/5000 ou 6500K
<b>Variation</b>	DALI, On/Off
<b>Luminaire connecté</b>	Non
<b>Angle d'éclairage (°)</b>	120°
<b>MACADAM</b>	SDCM < 3
<b>Type de LED (SMD, COB)</b>	-
<b>Possibilité de RGB</b>	Non
<b>UGR</b>	-
<b>Alimentation (V)</b>	AC220-240V