# Lumiverta

**SOS-PD02C**

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
sos-light.ch

## Caractéristiques **physiques**

| | | |
|---|---|---|
| **Type de luminaire** | ☐ Applique<br>☐ Bandeau LED<br>☑ Plafonnier<br>☐ Réglette<br>☐ Autre : ..... | |
| **Type de montage** | ☐ Apparent<br>☐ Encastré<br>☑ Suspendu<br>☐ Sur rails<br>☐ Autre : ..... | |
| **Couleur(s)** | ☐ Noir<br>☐ Beige<br>☑ Blanc<br>☐ Autre : ..... | |
| **Types de source lumière** | ☑ LED<br>☐ Autre : ..... | |
| **Certificat(s) de conformité** | SAA RoHS CE | |
| **Dimensions (L x l x H)** | Ø 80 x 130 mm<br>Ø 80 x 160 mm<br>Ø 112.5 x 160 mm |  |
| **Dimension d'encastrement (découpe)** | / | |
| **Degré de rotation (°)** | / | |
| **Poids du luminaire (kg)** | / | |
| **Matériau de construction** | ☑ Aluminium<br>☐ Plastique<br>☐ Tissu<br>☐ Métal<br>☑ Autre : PC | |
| **Indice de protection (IP)** | IP20 | |
| **Classe de protection** | I | |
| **Solidité, résistance au choc (IK)** | / | |
| **Type de réflecteur** | ☐ Opale<br>☐ Microprismatique<br>☐ Translucide<br>☐ Autre: ..... | |
| **Température de fonctionnement** | -20°C ~45°C | |

## Caractéristiques **de lumière**

| | | |
|---|---|---|
| **Courbe photométrique** | / | |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | / | |
| **Puissance (W)** |  | |
| **Lumens du luminaire (lm)** | 1230-2470lm | |
| **Durée de vie des LED** | 50,000 heures | |
| **Puissance de veille (W)** | / | |
| **Indice de rendu des couleurs (CRI)** | >80Ra/>90Ra/>97Ra | |
| **Température de couleur (K)** | 2700-4000K | |
| **Rendement des luminaires (η)** | / | |
| **Variation** | □ 0-10V<br>□ DALI<br>□ Secours<br>□ Triac<br>◩ Non | |
| **Luminaire connecté** | □ Bluetooth<br>□ Wifi<br>□ Zigbee<br>□ Autre : .....<br>◩ Non | |
| **Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)** | / | |
| **Angle d'ouverture d'éclairage (°)** | 15°/24°/36° | |
| **MACADAM** | / | |
| **Type de LED (SMD, COB)** | ◩ COB<br>□ SMD<br>□ Autre : ..... | |
| **Possibilité de RGB** | □ Oui<br>◩ Non | |
| **Facteur d'éblouissement (UGR)** | / | |

| Code | Voltage | Watt |
|---|---|---|
| PD02C-10W | AC200-240V | 10W |
| PD02C-18W | AC200-240V | 18W |
| PD02C-25W | AC200-240V | 25W |

## Caractéristiques **électriques**

| | | |
|---|---|---|
| **Alimentation (V)** | AC220-240V | |
| **Puissance de consommation (W)** | / | |
| **Tension de sortie du convertisseur** | / | |
| **Spécification du convertisseur** | / | |
| **Classe d'énergie** | / | |

## Accessoires

| **Liste d'accessoires** | **Dimensions** | **Photo(s)** |
|---|---|---|
| | | |

# Une **question** ?

# **Contactez**-nous !

**SOS-LIGHT Sàrl**
**Route Z.I Vulpillière 61A**
**1070 Puidoux**
**+41 21 946 25 50**
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch

*Étude, suivi et fourniture*
*de vos solutions d'éclairage standard et de secours*