



FlexiGlow

SOS-RS-HE2835-24V-192D

INFO ESSENTIELLES

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| Dimensions | 10x1.5mm 10m/5m en une seule bobine | Puissance 15W-20W/m |
| Type de lumière | Bandeau LED | |
| Type de montage | Profil | |

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--|---------------|
| Certificats de conformité | CE, ROHS |
| Couleurs | - |
| Type de source lumière | LED |
| Matériau de construction | Cuivre |
| Indice de protection (IP) | IP20-IP65 |
| Classe de protection | - |
| Solidité, résistance au choc | - |
| Température de fonctionnement | -20°C ~45°C |
| Découpe | - |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 150-180lm/W |
| Lumens de luminaire (lm) | 2910-3149lm/m |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >80/>90Ra |
| Température de couleur (K) | 1800-10000K |
| Variation | Selon driver |
| Luminaire connecté | Non |
| Angle d'éclairage (°) | - |
| MACADAM | SDCM<6 |
| Type de LED (SMD, COB) | SMD |
| Possibilité de RGB | Non |
| UGR | - |
| Alimentation (V) | DC24V |