


SOS LIGHT

ASTRAL LYNKO SOS-TL29



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☒ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																																									
Type de montage	☐ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☒ Sur rails/track ☐ Autre :																																									
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																																									
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																																									
Certificat(s) de conformité	SAA RoHS CE																																									
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="4">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TL29-12W</td><td>Ø65</td><td>208</td><td>150</td><td>109</td><td>Ø65*208</td></tr> <tr> <td>TL29-20W</td><td>Ø85</td><td>228</td><td>170</td><td>109</td><td>Ø85*228</td></tr> <tr> <td>TL29-25W</td><td>Ø85</td><td>228</td><td>170</td><td>109</td><td>Ø85*228</td></tr> <tr> <td>TL29-30W</td><td>Ø100</td><td>261</td><td>203</td><td>109</td><td>Ø100*261</td></tr> <tr> <td>TL29-35W</td><td>Ø100</td><td>261</td><td>203</td><td>109</td><td>Ø100*261</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)				Size(mm)	A	B	C	D	TL29-12W	Ø65	208	150	109	Ø65*208	TL29-20W	Ø85	228	170	109	Ø85*228	TL29-25W	Ø85	228	170	109	Ø85*228	TL29-30W	Ø100	261	203	109	Ø100*261	TL29-35W	Ø100	261	203	109	Ø100*261	
Code	Dimension(mm)				Size(mm)																																					
	A	B	C	D																																						
TL29-12W	Ø65	208	150	109	Ø65*208																																					
TL29-20W	Ø85	228	170	109	Ø85*228																																					
TL29-25W	Ø85	228	170	109	Ø85*228																																					
TL29-30W	Ø100	261	203	109	Ø100*261																																					
TL29-35W	Ø100	261	203	109	Ø100*261																																					
Dimension d'encastrement (découpe)	/																																									
Degré de rotation (°)	/																																									
Poids du luminaire (kg)	/																																									
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC																																									
Indice de protection (IP)	IP20																																									
Classe de protection	I																																									
Solidité, résistance au choc (IK)	IK03																																									
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																																									
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																																									



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	12W-35W	
Lumens du luminaire (lm)	900-3100lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>90	
Température de couleur (K)	2700-5000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☒ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	12 / 24 / 36 / 45	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☒ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sarl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*