


SOS LIGHT

Duron
SOS-TRP18



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Bandeau LED <input type="checkbox"/> Plafonnier <input checked="" type="checkbox"/> Réglette <input type="checkbox"/> Autre :																				
Type de montage	<input checked="" type="checkbox"/> Apparent <input type="checkbox"/> Encastré <input checked="" type="checkbox"/> Suspendu <input type="checkbox"/> Sur rails <input type="checkbox"/> Autre :																				
Couleur(s)	<input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Blanc <input checked="" type="checkbox"/> Autre : Gris																				
Types de source lumière	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> Autre :																				
Certificat(s) de conformité																					
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Model</th> <th colspan="3">Dimension(mm)</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRP18-600-20W</td> <td>607</td> <td>78</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>TRP18-1200-40W</td> <td>1207</td> <td>78</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>TRP18-1500-50W</td> <td>1507</td> <td>78</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>	Model	Dimension(mm)			A	B	C	TRP18-600-20W	607	78	72	TRP18-1200-40W	1207	78	72	TRP18-1500-50W	1507	78	72	
Model	Dimension(mm)																				
	A	B	C																		
TRP18-600-20W	607	78	72																		
TRP18-1200-40W	1207	78	72																		
TRP18-1500-50W	1507	78	72																		
Dimension d'encastrement (découpe)	/																				
Degré de rotation (°)	/																				
Poids du luminaire (kg)	/																				
Matériau de construction	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Métal <input checked="" type="checkbox"/> Autre : PC																				
Indice de protection (IP)	IP65																				
Classe de protection	I																				
Solidité, résistance au choc (IK)	IK08																				
Type de réflecteur	<input type="checkbox"/> Opale <input type="checkbox"/> Microprismatique <input type="checkbox"/> Translucide <input type="checkbox"/> Autre:																				
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																				



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	12W-50W	
Lumens du luminaire (lm)	1650-7500lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	4000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	<input type="checkbox"/> 0-10V <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> Secours <input type="checkbox"/> Triac <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Luminaire connecté	<input type="checkbox"/> Bluetooth <input type="checkbox"/> Wifi <input type="checkbox"/> Zigbee <input type="checkbox"/> Autre : <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	110	
MACADAM	SCDM<6	
Type de LED (SMD, COB)	<input type="checkbox"/> COB <input checked="" type="checkbox"/> SMD <input type="checkbox"/> Autre :	
Possibilité de RGB	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	

Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*