



INFO ESSENTIELLES

| | | | |
|------------|-----------------------|-----------|--------|
| Dimensions | 163 x 60 x 78 mm | Puissance | 5W |
| | 178 x 60 x 78 mm | | 2 x 4W |
| | (Up and down) | | |
| | Voir page 2 pour plus | | |

Type de lumière Spot

Type de montage Murale

FICHE TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Certificats de conformité | CE, ROHS, SAA |
| Couleurs | Blanc, noir, gris |
| Type de source lumière | LED |
| Matériau de construction | Aluminium, Verre |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Classe de protection | I |
| Solidité, résistance au choc | IK06 |
| Température de fonctionnement | -20°C -45°C |
| Découpe | - |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 80lm/W |
| Lumens de luminaire (lm) | 350-3300lm |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >80Ra/>90Ra |
| Température de couleur (K) | 2700/3000/4000 ou 5000K |
| Variation | On/Off, Triac, DALI |
| Luminaire connecté | Non |
| Angle d'éclairage (°) | 360° (indirect et direct), 100° (direct) |
| MACADAM | SDCM<5 |
| Type de LED (SMD, COB) | COB |
| Possibilité de RGB | Non |
| UGR | - |
| Alimentation (V) | AC220-240V |



Wallum

SOS-WL149

Application

Down only

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dimension | 163 x 60 x 78 mm | 185 x 76 x 93 mm | 207 x 100 x 118 mm |
| Puissance | 5W | 10W | 15W |

Up and Down

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dimension | 178 x 60 x 78 mm | 200 x 76 x 93 mm | 230 x 100 x 118 mm |
| Puissance | 2x4W | 2x9W | 2x12.5W |

