



Prima Luno

SOS-AL126

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø250 x 68 mm Ø300 x 68 mm Ø400 x 72 mm	Puissance	12W 18W/24W 24W/30W
------------	--	-----------	---------------------------

Type de lumière	Plafonnier
-----------------	------------

Type de montage	Apparent
-----------------	----------

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	PC, PMMA
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	110lm/W
Lumens de luminaire (lm)	1100-3200lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	3000/4000/5000 ou 5700K
Variation	Triac, Secours, Capteur/Détecteur
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	120°
MACADAM	SDCM<6
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V



Prima Luno

SOS-AL126

Application

