

SOS L I G H T

DoubleHead Lamp

SOS-BF-763415





Caractéristiques physiques

Type de luminaire	<input checked="" type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Bandeau LED <input type="checkbox"/> Plafonnier <input type="checkbox"/> Régllette <input type="checkbox"/> Autre :
Type de montage	<input checked="" type="checkbox"/> Apparent <input type="checkbox"/> Encastré <input type="checkbox"/> Suspendu <input type="checkbox"/> Sur rails <input type="checkbox"/> Autre :
Couleur(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre :
Types de source lumière	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> Autre :
Certificat(s) de conformité	CE
Dimensions (L x l x H)	1328 x 1950 x 300 mm
Dimension d'encastrement (découpe)	/
Degré de rotation (°)	/
Poids du luminaire (kg)	/
Matériau de construction	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Métal <input type="checkbox"/> Autre :
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	/
Solidité, résistance au choc (IK)	/
Type de réflecteur	<input type="checkbox"/> Opale <input type="checkbox"/> Microprismatique <input type="checkbox"/> Translucide <input type="checkbox"/> Autre:
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C





Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	2 x 80W	
Lumens du luminaire (lm)	Total haut et bas 12000 lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-6000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	<input type="checkbox"/> 0-10V <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> Secours <input type="checkbox"/> Triac <input checked="" type="checkbox"/> DéTECTEUR	
Luminaire connecté	<input type="checkbox"/> Bluetooth <input type="checkbox"/> Wifi <input type="checkbox"/> Zigbee <input type="checkbox"/> Autre : <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	/	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	<input type="checkbox"/> COB <input type="checkbox"/> SMD <input type="checkbox"/> Autre :	
Possibilité de RGB	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	





Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	200-240V
Puissance de consommation (W)	/
Tension de sortie du convertisseur	/
Spécification du convertisseur	/
Classe d'énergie	/

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



**Une question ?
Contactez-nous !**



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*