

Reflectra SOS-CL178



Caractéristiques physiques			
Type de luminaire	□ Applique □ Bandeau LED □ Plafonnier □ Réglette □ Autre:		
Type de montage	□ Apparent ■ Encastré □ Suspendu □ Sur rails □ Autre :		
Couleur(s)	□ Noir □ Beige □ Blanc □ Autre:		
Types de source lumière	□ LED □ Autre:		
Certificat(s) de conformité	CE ROHS		
Dimensions (L x l x H)	Dimension(mm) A B C D CL178-3" 110 54 90 62 Ø110*H54 CL178-3.5" 120 54 98 69 Ø120*54 CL178-5" 160 78 135 101 Ø160*78	B D A	
Dimension d'encastrement (découpe)	Ø90-150mm		
Degré de rotation (°)	1		
Poids du luminaire (kg)	1		
Matériau de construction	 Aluminium Plastique Tissu Métal Autre: PC 		
Indice de protection (IP)	IP40-IP54		
Classe de protection	II		
Solidité, résistance au choc (IK)	IK06		
Type de réflecteur	□ Opale □ Microprismatique □ Translucide □ Autre:		
Température de fonctionnement	-20℃ à 45℃		



Caractéristiques de lumière 10W-25W 900-3320lm 50,000 heures Indice de rendu des couleurs (CRI) >90Ra Température de couleur 3000-5000K (K) □ 0-10V □ DALI □ Triac □ Bluetooth □ Wifi □ Zigbee □ Autre:..... Non Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG) 24/36/60 **MACADAM** SDCM<5 COB □ SMD □ Autre : □ Oui Possibilité de RGB Non Facteur d'éblouissement (UGR)



Caractéristiques électriques			
Alimentation (V)	AC220-240V		
Puissance de consommation (W)	1		
Tension de sortie du convertisseur	1		
Spécification du convertisseur	1		
Classe d'énergie	1		
Accessoires			
Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)	

••••





Une question?

Contactez-nous!



SOS-LIGHT Sårl Route Z.I Vulpillière 61A 1070 Puidoux +41 21 946 25 50

> info@sos-light.ch www.sos-light.ch



Étude, suivi et fourniture de vos solutions d'éclairage standard et de secours