


SOS LIGHT

Linéon SOS-DB121



Caractéristiques **physiques**

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☒ Réglette ☐ Autre :																													
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☒ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																													
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																													
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																													
Certificat(s) de conformité	 																													
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="3">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.6M</td><td>603</td><td>65</td><td>66</td><td>603*65*66</td></tr> <tr> <td>1.2M</td><td>1203</td><td>65</td><td>66</td><td>1203*65*66</td></tr> <tr> <td>1.5M</td><td>1503</td><td>65</td><td>66</td><td>1503*65*66</td></tr> <tr> <td>1.8M</td><td>1803</td><td>65</td><td>66</td><td>1803*65*66</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)			Size(mm)	A	B	C	0.6M	603	65	66	603*65*66	1.2M	1203	65	66	1203*65*66	1.5M	1503	65	66	1503*65*66	1.8M	1803	65	66	1803*65*66	
Code	Dimension(mm)			Size(mm)																										
	A	B	C																											
0.6M	603	65	66	603*65*66																										
1.2M	1203	65	66	1203*65*66																										
1.5M	1503	65	66	1503*65*66																										
1.8M	1803	65	66	1803*65*66																										
Dimension d'encastrement (découpe)	/																													
Degré de rotation (°)	/																													
Poids du luminaire (kg)	/																													
Matériau de construction	☐ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC, SPCC																													
Indice de protection (IP)	IP20																													
Classe de protection	I																													
Solidité, résistance au choc (IK)	IK08																													
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																													
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																													



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	17W-70W	
Lumens du luminaire (lm)	1850-9000lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☐ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	120	
MACADAM	SDCM<6	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☐ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*