


SOS LIGHT

StratoLine SOS-DB181



Caractéristiques **physiques**

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☒ Réglette ☐ Autre :													
Type de montage	☐ Apparent ☐ Encastré ☒ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :													
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :													
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :													
Certificat(s) de conformité	SAA RoHS CE													
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Watt</th><th>Size(AxBmm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB181-600-20W</td><td>20W</td><td>Ø72x600</td></tr> <tr> <td>DB181-1200-40W</td><td>40W</td><td>Ø72x1200</td></tr> <tr> <td>DB181-1800-60W</td><td>60W</td><td>Ø72x1800</td></tr> </tbody> </table>	Code	Watt	Size(AxBmm)	DB181-600-20W	20W	Ø72x600	DB181-1200-40W	40W	Ø72x1200	DB181-1800-60W	60W	Ø72x1800	
Code	Watt	Size(AxBmm)												
DB181-600-20W	20W	Ø72x600												
DB181-1200-40W	40W	Ø72x1200												
DB181-1800-60W	60W	Ø72x1800												
Dimension d'encastrement (découpe)	/													
Degré de rotation (°)	/													
Poids du luminaire (kg)	/													
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC													
Indice de protection (IP)	IP40													
Classe de protection	/													
Solidité, résistance au choc (IK)	/													
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:													
Température de fonctionnement	-20°C ~45°													



Caractéristiques de lumière


Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	20W-40W-60W	
Lumens du luminaire (lm)	2500-7500lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	110	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC200-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
Suspension kit ACC-DB18 Splicing accessories		 



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sarl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*