


SOS LIGHT

Halo Downlight

SOS-DL361



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☒ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																																									
Type de montage	☐ Apparent ☒ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																																									
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																																									
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																																									
Certificat(s) de conformité	SAA RoHS CE																																									
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Watt</th><th>Size (x diam)</th><th>Cut-out (mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DL315-2-5</td><td>8W</td><td>Ø87x73</td><td>Ø68-75</td></tr> <tr> <td>DL315-3-10W</td><td>10W</td><td>Ø110x84</td><td>Ø95-100</td></tr> <tr> <td>DL315-3-13W</td><td>13W</td><td>Ø110x84</td><td>Ø95-100</td></tr> <tr> <td>DL315-4-18W</td><td>18W</td><td>Ø135x96</td><td>Ø120-125</td></tr> <tr> <td>DL315-4-25W</td><td>25W</td><td>Ø135x96</td><td>Ø120-125</td></tr> <tr> <td>DL315-6-25W</td><td>25W</td><td>Ø160x117</td><td>Ø150-155</td></tr> <tr> <td>DL315-6-35W</td><td>35W</td><td>Ø160x117</td><td>Ø150-155</td></tr> <tr> <td>DL315-8-35W</td><td>35W</td><td>Ø186x128</td><td>Ø170-175</td></tr> <tr> <td>DL315-8-42W</td><td>42W</td><td>Ø186x128</td><td>Ø170-175</td></tr> </tbody> </table>	Code	Watt	Size (x diam)	Cut-out (mm)	DL315-2-5	8W	Ø87x73	Ø68-75	DL315-3-10W	10W	Ø110x84	Ø95-100	DL315-3-13W	13W	Ø110x84	Ø95-100	DL315-4-18W	18W	Ø135x96	Ø120-125	DL315-4-25W	25W	Ø135x96	Ø120-125	DL315-6-25W	25W	Ø160x117	Ø150-155	DL315-6-35W	35W	Ø160x117	Ø150-155	DL315-8-35W	35W	Ø186x128	Ø170-175	DL315-8-42W	42W	Ø186x128	Ø170-175	
Code	Watt	Size (x diam)	Cut-out (mm)																																							
DL315-2-5	8W	Ø87x73	Ø68-75																																							
DL315-3-10W	10W	Ø110x84	Ø95-100																																							
DL315-3-13W	13W	Ø110x84	Ø95-100																																							
DL315-4-18W	18W	Ø135x96	Ø120-125																																							
DL315-4-25W	25W	Ø135x96	Ø120-125																																							
DL315-6-25W	25W	Ø160x117	Ø150-155																																							
DL315-6-35W	35W	Ø160x117	Ø150-155																																							
DL315-8-35W	35W	Ø186x128	Ø170-175																																							
DL315-8-42W	42W	Ø186x128	Ø170-175																																							
Dimension d'encastrement (découpe)	/																																									
Degré de rotation (°)	/																																									
Poids du luminaire (kg)	/																																									
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : verre trempé transparent																																									
Indice de protection (IP)	IP20																																									
Classe de protection	/																																									
Solidité, résistance au choc (IK)	/																																									
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																																									
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																																									



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	8W-10W-13W-18W-25W-35W-42W	
Lumens du luminaire (lm)	630-4080LM	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>90	
Température de couleur (K)	2700-5000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☐ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	24 - 36 - 60	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☐ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	<19	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sarl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*