

**INFO ESSENTIELLES**

| | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|
| Dimensions | Ø1600 x 400/500mm | Puissance | 559W |
|------------|-------------------|-----------|------|

| | |
|-----------------|------------|
| Type de lumière | Suspension |
|-----------------|------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Type de montage | Suspendu |
|-----------------|----------|

FICHE TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Certificats de conformité | CE |
| Couleurs | Noir, blanc |
| Type de source lumière | LED |
| Matériau de construction | Aluminium, Verre |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Classe de protection | - |
| Solidité, résistance au choc | - |
| Température de fonctionnement | -20°C ~45°C |
| Découpe | - |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 15lm/W |
| Lumens de luminaire (lm) | 8600lm |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >90Ra |
| Température de couleur (K) | 2700/3000/4000/5700 ou 6500K |
| Variation | On/Off |
| Luminaire connecté | Non |
| Angle d'éclairage (°) | - |
| MACADAM | - |
| Type de LED (SMD, COB) | - |
| Possibilité de RGB | Non |
| UGR | - |
| Alimentation (V) | AC200-240V |

Application

