


SOS LIGHT

Mira
SOS-ML18



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☒ Réglette ☐ Autre :																																							
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																																							
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																																							
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																																							
Certificat(s) de conformité	 																																							
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Model</th><th colspan="6">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ML18-580</td><td>580</td><td>50</td><td>40</td><td>111</td><td>285</td><td>41</td><td>580*50*111</td></tr> <tr> <td>ML18-860</td><td>860</td><td>50</td><td>40</td><td>111</td><td>440</td><td>41</td><td>860*50*111</td></tr> <tr> <td>ML18-1140</td><td>1140</td><td>50</td><td>40</td><td>111</td><td>560</td><td>41</td><td>1140*50*111</td></tr> </tbody> </table>	Model	Dimension(mm)						Size(mm)	A	B	C	D	E	F	ML18-580	580	50	40	111	285	41	580*50*111	ML18-860	860	50	40	111	440	41	860*50*111	ML18-1140	1140	50	40	111	560	41	1140*50*111	
Model	Dimension(mm)						Size(mm)																																	
	A	B	C	D	E	F																																		
ML18-580	580	50	40	111	285	41	580*50*111																																	
ML18-860	860	50	40	111	440	41	860*50*111																																	
ML18-1140	1140	50	40	111	560	41	1140*50*111																																	
Dimension d'encastrement (découpe)	/																																							
Degré de rotation (°)	/																																							
Poids du luminaire (kg)	/																																							
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC																																							
Indice de protection (IP)	IP40																																							
Classe de protection	I																																							
Solidité, résistance au choc (IK)	IK08																																							
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																																							
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																																							



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	10W-20W	
Lumens du luminaire (lm)	1020-2430lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☒ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	120	
MACADAM	SDCM<6	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*