


SOS LIGHT

Altura Spot SOS-TL338



Caractéristiques **physiques**

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☒ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																												
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☒ Sur rails ☐ Autre :																												
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																												
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																												
Certificat(s) de conformité	 																												
Dimensions (L x l x H)	<table> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Watt</th><th>Size(Ax8mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TL338-55-6W</td><td>6W</td><td>Ø55x233</td></tr> <tr><td>TL338-55-10W</td><td>10W</td><td>Ø55x233</td></tr> <tr><td>TL338-65-10W</td><td>10W</td><td>Ø65x253</td></tr> <tr><td>TL338-65-15W</td><td>15W</td><td>Ø65x253</td></tr> <tr><td>TL338-85-20W</td><td>20W</td><td>Ø85x292</td></tr> <tr><td>TL338-85-25W</td><td>25W</td><td>Ø85x292</td></tr> <tr><td>TL338-100-30W</td><td>30W</td><td>Ø100x306</td></tr> <tr><td>TL338-100-35W</td><td>35W</td><td>Ø100x306</td></tr> </tbody> </table>	Code	Watt	Size(Ax8mm)	TL338-55-6W	6W	Ø55x233	TL338-55-10W	10W	Ø55x233	TL338-65-10W	10W	Ø65x253	TL338-65-15W	15W	Ø65x253	TL338-85-20W	20W	Ø85x292	TL338-85-25W	25W	Ø85x292	TL338-100-30W	30W	Ø100x306	TL338-100-35W	35W	Ø100x306	
Code	Watt	Size(Ax8mm)																											
TL338-55-6W	6W	Ø55x233																											
TL338-55-10W	10W	Ø55x233																											
TL338-65-10W	10W	Ø65x253																											
TL338-65-15W	15W	Ø65x253																											
TL338-85-20W	20W	Ø85x292																											
TL338-85-25W	25W	Ø85x292																											
TL338-100-30W	30W	Ø100x306																											
TL338-100-35W	35W	Ø100x306																											
Dimension d'encastrement (découpe)	/																												
Degré de rotation (°)	/																												
Poids du luminaire (kg)	/																												
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : Verre																												
Indice de protection (IP)	IP20																												
Classe de protection	/																												
Solidité, résistance au choc (IK)	/																												
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																												
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																												



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	120	
Puissance (W)	6W-35W	
Lumens du luminaire (lm)	750-4250lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	2700-4000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☒ DALI ☐ Secours ☒ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	24/36/60	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☒ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	<19	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*