


SOS LIGHT

Altura Scale SOS-TL90



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☒ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																																					
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☒ Sur rails ☐ Autre :																																					
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☒ Autre : Argent																																					
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																																					
Certificat(s) de conformité	 																																					
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Watt</th><th>Size(AxHmm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TL90-70-15W</td><td>15W</td><td>Ø70x214</td></tr> <tr><td>TL90A-90-30W-A3</td><td>20W/25W/30W</td><td>Ø90x295</td></tr> <tr><td>TL90A-110-40W-A3</td><td>30W/35W/40W</td><td>Ø110x294.8</td></tr> <tr><td>TL90A-125-50W-A3</td><td>40W/45W/50W</td><td>Ø125x315.4</td></tr> <tr><td>TL90A-110-30W-DA</td><td>30W</td><td>Ø110x294.8</td></tr> <tr><td>TL90A-125-40W-DA</td><td>40W</td><td>Ø125x315.4</td></tr> <tr><td>TL90B-90-30W-A3</td><td>20W/25W/30W</td><td>Ø90x280</td></tr> <tr><td>TL90B-110-40W-A3</td><td>30W/35W/40W</td><td>Ø110x269.8</td></tr> <tr><td>TL90B-125-50W-A3</td><td>40W/45W/50W</td><td>Ø125x287.4</td></tr> <tr><td>TL90B-110-30W-DA</td><td>30W</td><td>Ø110x269.8</td></tr> <tr><td>TL90B-125-40W-DA</td><td>40W</td><td>Ø125x287.4</td></tr> </tbody> </table>	Code	Watt	Size(AxHmm)	TL90-70-15W	15W	Ø70x214	TL90A-90-30W-A3	20W/25W/30W	Ø90x295	TL90A-110-40W-A3	30W/35W/40W	Ø110x294.8	TL90A-125-50W-A3	40W/45W/50W	Ø125x315.4	TL90A-110-30W-DA	30W	Ø110x294.8	TL90A-125-40W-DA	40W	Ø125x315.4	TL90B-90-30W-A3	20W/25W/30W	Ø90x280	TL90B-110-40W-A3	30W/35W/40W	Ø110x269.8	TL90B-125-50W-A3	40W/45W/50W	Ø125x287.4	TL90B-110-30W-DA	30W	Ø110x269.8	TL90B-125-40W-DA	40W	Ø125x287.4	
Code	Watt	Size(AxHmm)																																				
TL90-70-15W	15W	Ø70x214																																				
TL90A-90-30W-A3	20W/25W/30W	Ø90x295																																				
TL90A-110-40W-A3	30W/35W/40W	Ø110x294.8																																				
TL90A-125-50W-A3	40W/45W/50W	Ø125x315.4																																				
TL90A-110-30W-DA	30W	Ø110x294.8																																				
TL90A-125-40W-DA	40W	Ø125x315.4																																				
TL90B-90-30W-A3	20W/25W/30W	Ø90x280																																				
TL90B-110-40W-A3	30W/35W/40W	Ø110x269.8																																				
TL90B-125-50W-A3	40W/45W/50W	Ø125x287.4																																				
TL90B-110-30W-DA	30W	Ø110x269.8																																				
TL90B-125-40W-DA	40W	Ø125x287.4																																				
Dimension d'encastrement (découpe)	/																																					
Degré de rotation (°)	/																																					
Poids du luminaire (kg)	/																																					
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : Verre																																					
Indice de protection (IP)	IP40																																					
Classe de protection	/																																					
Solidité, résistance au choc (IK)	/																																					
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																																					
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																																					



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	15W-50W	
Lumens du luminaire (lm)	1250-5000lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	2700-4000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☒ DALI ☐ Secours ☒ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	12/24/36/45	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☒ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	<19	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*