

**INFO ESSENTIELLES**

| | | | |
|-----------------|--|-----------|------------------|
| Dimensions | 120 x 96.8 x 100 mm 242 x 97.7 x 100 mm | Puissance | 2 x 5W 2 x 9W |
| Type de lumière | Applique | | |
| Type de montage | Murale | | |

FICHE TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Certificats de conformité | CE, ROHS |
| Couleurs | Blanc |
| Type de source lumière | LED |
| Matériau de construction | Aluminium, PC |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Classe de protection | I |
| Solidité, résistance au choc | IK06 |
| Température de fonctionnement | -20°C ~45°C |
| Découpe | - |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 90lm/W |
| Lumens de luminaire (lm) | 750-1350lm |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >80Ra |
| Température de couleur (K) | 3000/4000/5000 ou 5700K |
| Variation | On/Off |
| Luminaire connecté | Non |
| Angle d'éclairage (°) | 15°-120° |
| MACADAM | SDCM <6 |
| Type de LED (SMD, COB) | SMD |
| Possibilité de RGB | Non |
| UGR | - |
| Alimentation (V) | AC220-240V |



Sunya

SOS-WL20

Application

