



INFO ESSENTIELLES

| | | | |
|------------|------------------|-----------|-----|
| Dimensions | 1206 x 51 x 65mm | Puissance | 27W |
| | 1506 x 51 x 65mm | | 30W |
| | 2408 x 51 x 65mm | | 54W |

Type de lumière Linéaire

Type de montage Suspendu

FICHE TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Certificats de conformité | CE |
| Couleurs | Noir, blanc, argent, selon choix |
| Type de source lumière | LED |
| Matériau de construction | Aluminium, PC |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Classe de protection | - |
| Solidité, résistance au choc | - |
| Température de fonctionnement | -20°C ~45°C |
| Découpe | - |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 115lm/W |
| Lumens de luminaire (lm) | 3105-4860lm |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >90Ra |
| Température de couleur (K) | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 ou 6500K |
| Variation | On/Off, DALI |
| Luminaire connecté | Non |
| Angle d'éclairage (°) | - |
| MACADAM | - |
| Type de LED (SMD, COB) | - |
| Possibilité de RGB | Non |
| UGR | - |
| Alimentation (V) | AC220-240V |