


SOS LIGHT

Quadratrix SOS-CL104



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☒ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																													
Type de montage	☐ Apparent ☒ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																													
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☐ Blanc ☐ Autre :																													
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																													
Certificat(s) de conformité	RoHS CE																													
Dimensions (L x l x H)	<table><thead><tr><th rowspan="2">Code</th><th colspan="4">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>CL104A-2.5</td><td>80</td><td>80</td><td>30</td><td>67</td><td>80*80*30</td></tr><tr><td>CL104B-2.5</td><td>90</td><td>90</td><td>39</td><td>74</td><td>90*90*39</td></tr><tr><td>CL104-3</td><td>110</td><td>110</td><td>50</td><td>89</td><td>110*110*50</td></tr></tbody></table>	Code	Dimension(mm)				Size(mm)	A	B	C	D	CL104A-2.5	80	80	30	67	80*80*30	CL104B-2.5	90	90	39	74	90*90*39	CL104-3	110	110	50	89	110*110*50	
Code	Dimension(mm)				Size(mm)																									
	A	B	C	D																										
CL104A-2.5	80	80	30	67	80*80*30																									
CL104B-2.5	90	90	39	74	90*90*39																									
CL104-3	110	110	50	89	110*110*50																									
Dimension d'encastrement (découpe)	Ø68-72 / Ø75-80 / Ø90-95 MM																													
Degré de rotation (°)	/																													
Poids du luminaire (kg)	/																													
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC																													
Indice de protection (IP)	IP65																													
Classe de protection	/																													
Solidité, résistance au choc (IK)	IK06																													
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																													
Température de fonctionnement	-20°C ~40°C																													



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	5W-13W	
Lumens du luminaire (lm)	/	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra / >90Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☒ 0-10V ☒ DALI ☐ Secours ☒ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	36/60	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☒ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC200-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sarl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*