



ASTRAL Halo

SOS-DL422

INFO ESSENTIELS

Dimensions	Ø115 x 52 mm Ø145 x 52 mm Ø170 x 55 mm Ø190 x 62 mm Ø235 x 67 mm Ø280 x 78 mm	Découpe	Ø90-95 mm Ø120-130 mm Ø140-150 mm Ø160-170 mm Ø200-210 mm Ø230-260 mm
Type de lumière	Spot		
Type de montage	Encastré		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Blanc
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, PC
Indice de protection (IP)	IP54 (sous plafond)/ IP20 (à l'intérieur du plafond)
Classe de protection	II
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	13W/10W-15W/12W-25W/20W-35W/28W-40W/30W
Efficacité lumineuse (lm/W)	-
Lumens de luminaire (lm)	1000-5000lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-6500K
Variation	DALI/Triac
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	100°
MACADAM	SDCM<6
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V