



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø320x110mm Ø300x110mm (Ø330 avec bague)	Découpe	Ø240-310mm
-------------------	---	----------------	------------

Type de lumière	Spot
------------------------	------

Type de montage	Encastré
------------------------	----------

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Blanc, gris, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP20/IP40
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	30W, 25-40W(DIP switch)
Efficacité lumineuse (lm/W)	130lm/W
Lumens de luminaire (lm)	-
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-3000-4000-5700 ou 6500K, CCT Switchable 3000-4000K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	110°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V



PureCircle

SOS-LS-903966

Application

