



### INFO ESSENTIELLES

Dimensions	1212 x 57 x 76 mm	Découpe	1212 x 63 x 76 mm
	1514 x 57 x 76 mm		1514 x 63 x 76 mm
	1812 x 57 x 76 mm		1812 x 63 x 76 mm
	2412 x 57 x 76 mm		2414 x 63 x 76 mm

Type de lumière Linéaire

Type de montage Apparent, suspendu, murale, encastré

## FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS, SAA
Couleurs	Noir, blanc
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, PC
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	36/45/48/54/60/65/72/96W
Efficacité lumineuse (lm/W)	100lm/W
Lumens de luminaire (lm)	3050-9600lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	->80
Température de couleur (K)	CCT Switchable3000/4000/5000 ou 5700K
Variation	On/Off, DALI, 0-10V
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	65°, 65°(direct) / 110° (indirect)
MACADAM	SDCM <6
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	<19
Alimentation (V)	AC220-240V

**Application**

