



## LUMO Axis

### SOS-DL98

#### INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø110x70mm Ø145x82mm Ø172x95mm Ø 228x98mm	Découpe	Ø90-95mm Ø125-135mm Ø150-165mm Ø200-210mm
------------	---	---------	--

Type de lumière	Spot
-----------------	------

Type de montage	Encastré
-----------------	----------

## FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc, noir, couleur selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	PC, Aluminium
Indice de protection (IP)	IP20 (Plafond intérieur)/IP54(plafond inférieur)
Classe de protection	II
Solidité, résistance au choc	IK03
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	6W-13W-18W-18W/25W
Efficacité lumineuse (lm/W)	>90lm/W
Lumens de luminaire (lm)	620-3260lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	CCT Switchable 3000-4000-6500K
Variation	Triac
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	60°/90°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V



LUMO Axis

SOS-DL98

## APPLICATION

