



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø450x30x30mm	Puissance	20W
	Ø600x30x30mm		25W
	Ø900x30x30mm		50W
	Ø1200x30x30mm		75W
	Ø1500x30x30mm		90W

Type de lumière Plafonnier

Type de montage Suspendu

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc, noir, argent gris, couleur selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Silicone
Indice de protection (IP)	IP22
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK06
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	65lm/W
Lumens de luminaire (lm)	1300-5850lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra/>90Ra
Température de couleur (K)	CCT Switchable ou 3000/4000/5000/6000K/6500K
Variation	On-Off, DALI, 0-10V ou Up and Down
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	110°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC100-240V

Application

