


INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø450 x 30 x 35 mm Ø600 x 30 x 35 mm Ø900 x 30 x 35 mm Ø1000 x 30 x 35 mm Ø1200 x 30 x 35 mm Ø1500 x 30 x 35 mm	Puissance	25W 35W 50W 50W 70W 90W
------------	---	-----------	--

Type de lumière Suspension

Type de montage Suspendu

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Noir, blanc, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, Silicone
Indice de protection (IP)	IP22
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK06
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	65lm/W
Lumens de luminaire (lm)	1625-5850lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80/90Ra
Température de couleur (K)	3000 ou 4000K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	100° bas et haut
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V