

**INFO ESSENTIELLES**

Dimensions	Ø72 x 1200 mm	Puissance	40W
	Ø72 x 1800 mm		60W

Type de lumière	Linéaire
-----------------	----------

Type de montage	Apparent, suspendu
-----------------	--------------------

**FICHE TECHNIQUE**

<b>Certificats de conformité</b>	CE
<b>Couleurs</b>	Blanc, noir
<b>Type de source lumière</b>	LED
<b>Matériau de construction</b>	Aluminium, PC
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP40
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Solidité, résistance au choc</b>	-
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C ~45°C
<b>Découpe</b>	-
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	125lm/W
<b>Lumens de luminaire (lm)</b>	4650-7400lm
<b>Durée de vie des LED</b>	50,000 heures
<b>Indice de rendu des couleur (CRI)</b>	>80Ra
<b>Température de couleur (K)</b>	CCT Switchable 3000-4000-5700K
<b>Variation</b>	Triac, DALI, 0-10V, Capteur, Secours
<b>Luminaire connecté</b>	Non
<b>Angle d'éclairage (°)</b>	200°
<b>MACADAM</b>	SDCM <6
<b>Type de LED (SMD, COB)</b>	SMD
<b>Possibilité de RGB</b>	Non
<b>UGR</b>	-
<b>Alimentation (V)</b>	AC220-240V



StratoLine

SOS-DB181

## Application

