



### INFO ESSENTIELLES

Dimensions	920 x 300 x 65 mm	Puissance	5 à 480W
Type de lumière	Panneau de thérapie		
Type de montage	Apparent		

## FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS, UKCA, FDA, TGA, MDL
Couleurs	Blanc, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Acier, PC
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	-
Lumens de luminaire (lm)	-
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80/90Ra
Température de couleur (K)	-
Variation	1-100% dimming
Luminaire connecté	Bluetooth, APP, Commande par écran tactile
Angle d'éclairage (°)	30°/60°
MACADAM	SDCM < 3
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC100-240V

**Application**

Caractéristique	Spécification
Irradiance	165 mW/cm <sup>2</sup> à 15 cm
Méthode de mesure	Mesure effectuée à l'aide d'un solarimètre
Longueurs d'onde	480 nm et 1060 nm
Réglage des longueurs d'onde	Réglage indépendant de la luminosité et de chaque longueur d'onde
Interface de commande	Écran tactile
Minuterie	Réglable de 1 à 30 minutes

