



INFO ESSENTIELLES

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Dimension | 415 x 176 x 40 mm 478 x 239 x 40 mm 522 x 245 x 40 mm 595 x 303 x 40 mm | Puissance | 35W/50W ou 60W 75W ou 100W 120W ou 150W 200W ou 240W |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de lumière | Projecteur rural |
|-----------------|------------------|

| | |
|-----------------|----------------|
| Type de montage | Mural, sur mât |
|-----------------|----------------|

FICHE TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Certificats de conformité | CE, ROHS |
| Couleurs | Argent, gris |
| Type de source lumière | LED |
| Matériau de construction | Aluminium |
| Indice de protection (IP) | IP66 |
| Classe de protection | - |
| Solidité, résistance au choc | IK08 |
| Température de fonctionnement | -20°C ~50°C |
| Découpe | - |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 180lm/W |
| Lumens de luminaire (lm) | - |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >70/>80Ra |
| Température de couleur (K) | 2700-3000-4000-5000-5700 ou 6500K |
| Variation | On/Off |
| Luminaire connecté | Non |
| Angle d'éclairage (°) | 30°/60°/90° |
| MACADAM | - |
| Type de LED (SMD, COB) | SMD |
| Possibilité de RGB | Non |
| UGR | - |
| Alimentation (V) | AC100-277V |

Application

