

**INFO ESSENTIELLES**

Dimensions	Ø214 x 119 mm	Puissance	20W
	Ø250 x 125 mm		25W

Type de lumière	Spot
-----------------	------

Type de montage	Apparent
-----------------	----------

**FICHE TECHNIQUE**

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc, noir
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, PC, verre trempé
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	IK06
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	110lm/W
Lumens de luminaire (lm)	2050-2900lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000 ou 5000K
Variation	On/Off, Secours
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	24°/36°/60° (SOS-DL269A), 75° (SOS-DL269B)
MACADAM	SDCM<6
Type de LED (SMD, COB)	COB(SOS-DL269A), SMD (SOS-DL269B)
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V

#### Application

