



Halo Core

SOS-DL269

INFO ESSENTIELLES

Dimensions Ø214 x 119 mm
Ø250 x 125 mm Puissance 20W
25W

Type de lumière Plafonnier

Type de montage Apparent

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc, noir
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, PC, verre trempé
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	IK06
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	110lm/W
Lumens de luminaire (lm)	2050-2900lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000 ou 5000K
Variation	On/Off, Secours
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	24°/36°/60° (SOS-DL269A), 75° (SOS-DL269B)
MACADAM	SDCM<6
Type de LED (SMD, COB)	COB(SOS-DL269A), SMD (SOS-DL269B)
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V



Halo Core

SOS-DL269

Application

