


**INFO ESSENTIELLES**

Dimensions	Ø72 x 600mm Ø72 x 1200mm Ø72 x 1500mm	Puissance	20-24W 36-40W 40-50W
------------	---	-----------	----------------------------

Type de lumière	Réglette
-----------------	----------

Type de montage	Apparent, Suspendu
-----------------	--------------------

**FICHE TECHNIQUE**

<b>Certificats de conformité</b>	CE, ROHS, SAA
<b>Couleurs</b>	Blanc
<b>Type de source lumière</b>	LED
<b>Matériau de construction</b>	AL6063,SUS316,PC/PMMA
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP65
<b>Classe de protection</b>	-
<b>Solidité, résistance au choc</b>	IK08
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C ~45°C
<b>Découpe</b>	-
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	100-160lm/W
<b>Lumens de luminaire (lm)</b>	-
<b>Durée de vie des LED</b>	50,000 heures
<b>Indice de rendu des couleur (CRI)</b>	>80Ra
<b>Température de couleur (K)</b>	2700/3000/3500/4000/5000/6000 ou 6500K
<b>Variation</b>	On/Off, DALI
<b>Luminaire connecté</b>	Non
<b>Angle d'éclairage (°)</b>	180°
<b>MACADAM</b>	-
<b>Type de LED (SMD, COB)</b>	-
<b>Possibilité de RGB</b>	Non
<b>UGR</b>	-
<b>Alimentation (V)</b>	AC100-240V