



INFO ESSENTIELLES

| | | | |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| Dimensions | 600 x 60 x 50 mm | Puissance | 15W |
| | 1200 x 60 x 50 mm | | 25W |
| | 1500 x 60 x 50 mm | | 20/25/38W |

Type de lumière Régllette

Type de montage Sur rail

FICHE TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Certificats de conformité | CE, ROHS |
| Couleurs | Blanc, selon choix |
| Type de source lumière | LED |
| Matériau de construction | Aluminium, PC |
| Indice de protection (IP) | IP44 |
| Classe de protection | - |
| Solidité, résistance au choc | - |
| Température de fonctionnement | -20°C ~45°C |
| Découpe | - |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 120lm/W |
| Lumens de luminaire (lm) | 1800-4000lm |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >85Ra |
| Température de couleur (K) | 2700/3000/4000 ou 6500K |
| Variation | On/Off, DALI |
| Luminaire connecté | Non |
| Angle d'éclairage (°) | 100° |
| MACADAM | - |
| Type de LED (SMD, COB) | - |
| Possibilité de RGB | Non |
| UGR | - |
| Alimentation (V) | AC200-240V |

Application

