

**INFO ESSENTIELLES**

---

Dimensions	9200 × 300 mm	Puissance	320W
------------	---------------	-----------	------

---

Type de lumière	Plafonnier
-----------------	------------

---

Type de montage	Encastré
-----------------	----------

---

**FICHE TECHNIQUE**

<b>Certificats de conformité</b>	CE, ROHS
<b>Couleurs</b>	Blanc
<b>Type de source lumière</b>	LED
<b>Matériau de construction</b>	Aluminium, Soft Film
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP20
<b>Classe de protection</b>	-
<b>Solidité, résistance au choc</b>	-
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C ~45°C
<b>Découpe</b>	-
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	84lm/W
<b>Lumens de luminaire (lm)</b>	27000lm
<b>Durée de vie des LED</b>	50,000 heures
<b>Indice de rendu des couleur (CRI)</b>	>80Ra
<b>Température de couleur (K)</b>	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
<b>Variation</b>	On/Of, DALI
<b>Luminaire connecté</b>	Non
<b>Angle d'éclairage (°)</b>	-
<b>MACADAM</b>	-
<b>Type de LED (SMD, COB)</b>	-
<b>Possibilité de RGB</b>	Non
<b>UGR</b>	-
<b>Alimentation (V)</b>	AC200-240V



## Panel XL

SOS-BF-92030-DA

### Application

