



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø130 x 96 mm	Découpe	Ø105-115 mm
	Ø180 x 75 mm		Ø150-160 mm
	Ø180 x 105 mm		Ø160 mm
	Ø230 x 120 mm		Ø200 mm
	Ø230 x 130 mm		Ø190-210 mm

Type de lumière Spot

Type de montage Encastré

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc, noir, gris, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP40
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	13.5W/20W/26W/27W/28W/36W/40W
Efficacité lumineuse (lm/W)	120lm/W
Lumens de luminaire (lm)	2500-3500lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-3000-4000-5000 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle de diffusion (°)	24°/36°/45°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	<19
Alimentation (V)	AC200-240V



Vesta Beam

SOS-LS-482513

Application

