

**INFO ESSENTIELLES**

| | | | |
|-----------------|--------------|-----------|-----|
| Dimensions | Ø275 x 95 mm | Puissance | 18W |
| Type de lumière | Plafonnier | | |
| Type de montage | Apparent | | |

FICHE TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Certificats de conformité | CE, ROHS |
| Couleurs | Noir, blanc, selon choix |
| Type de source lumière | LED |
| Matériau de construction | ABS + PS |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Classe de protection | - |
| Solidité, résistance au choc | - |
| Température de fonctionnement | -20°C ~45°C |
| Découpe | - |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 120lm/W |
| Lumens de luminaire (lm) | 2400lm |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >80Ra |
| Température de couleur (K) | 27000/3000/4000/5000 ou 6500K |
| Variation | On/Off, DALI |
| Luminaire connecté | Non |
| Angle d'éclairage (°) | 120° |
| MACADAM | - |
| Type de LED (SMD, COB) | - |
| Possibilité de RGB | Non |
| UGR | - |
| Alimentation (V) | AC200-240V |



Laeya

SOS-LS-275950

Application

