

**INFO ESSENTIELLES**

Dimensions Ø545 x 715 mm Puissance 50W  
pôle 2000 mm

Type de lumière Lampadaire

Type de montage Au sol

**FICHE TECHNIQUE**

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Certificats de conformité         | CE, ROHS                     |
| Couleurs                          | Noir                         |
| Type de source lumière            | LED                          |
| Matériau de construction          | Aluminium, Verre             |
| Indice de protection (IP)         | IP65                         |
| Classe de protection              | -                            |
| Solidité, résistance au choc      | IK08                         |
| Température de fonctionnement     | -20°C ~45°C                  |
| Découpe                           | -                            |
| Efficacité lumineuse (lm/W)       | 110lm/W                      |
| Lumens de luminaire (lm)          | 5500lm                       |
| Durée de vie des LED              | 50,000 heures                |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >80Ra                        |
| Température de couleur (K)        | 2700/3000/4000/5700 ou 6500K |
| Variation                         | On/Off                       |
| Luminaire connecté                | Non                          |
| Angle d'éclairage (°)             | -                            |
| MACADAM                           | -                            |
| Type de LED (SMD, COB)            | -                            |
| Possibilité de RGB                | Non                          |
| UGR                               | -                            |
| Alimentation (V)                  | AC100-240V                   |



**Helix**

SOS-VL-LPT540

**Application**

