UBeam

SOS-LS-523159



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø42 x 59 mm Ø52 x 59 mm	Découpe	Ø29 mm Ø32 mm
Type de lumière	Spot		
Type de montage	Encastré, Au sol, murale		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Acier
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Acier, Verre
Indice de protection (IP)	IP67
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK08
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	3 x 0.8W
Efficacité lumineuse (lm/W)	50lm/W
Lumens de luminaire (lm)	60-120lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Oui
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch

UBeam

SOS-LS-523159

Application

